

Profili paraspigolo e di finitura RiEdge®

Curvature, angoli e spigoli resistenti
in modo più veloce e intelligente.



Dove angoli e spigoli resistenti fanno quadrare il cerchio.

La realizzazione di spigoli con gli usuali paraspigoli di alluminio richiede molto tempo. Se svolta in modo inappropriato, è spesso motivo di reclami. Con i profili paraspigoli e di finitura RiEdge® è possibile posare da quattro a cinque volte più profili nello stesso tempo – e con risultati ancora migliori! Muniti di un sottile nucleo in polimero, garantiscono spigoli esatti, acuminati ed estremamente resistenti. Non occorre più eseguire dispendiosi lavori di lisciatura e di uguagliamento. In questo modo risparmiate materiale e tempo. Ciò vi permette di essere concorrenziali – sia nelle nuove costruzioni sia nelle ristrutturazioni.



Paraspigoli RiEdge®.

Risparmiare tempo in abbondanza.



Forte, preciso resistente e duraturo

I profili paraspigoli e di finitura RiEdge® presentano una maggiore resistenza ai colpi rispetto agli altri prodotti in commercio. I test hanno inoltre dimostrato che sono assolutamente resistenti alle fessurazioni e alle deformazioni in caso di deformazione e vibrazione del supporto. Offrono quindi una maggiore durata di vita anche nel caso di sollecitazioni elevate.

Angoli interni ed esterni, archi e curve perfetti

I profili paraspigoli e di finitura RiEdge® sono disponibili per diverse esecuzioni – sono stati ideati in particolare per l'esecuzione perfetta di spigoli acuminati, angoli interni ed esterni, nonché archi e curve. Piccoli vuoti e irregolarità vengono automaticamente superati e non devono essere priempiti, tantomeno lisciati appositamente.



Posa veloce, sicura e pulita

I profili paraspigoli e di finitura RiEdge® si posano in modo veloce, sicuro e pulito. A seconda del tipo, si applica uno strato sottile di stucco sul supporto o sul profilo oppure si spruzza il profilo con dell'acqua e si posiziona sullo spigolo. Dei rulli speciali rendono il lavoro di posa un gioco da ragazzi. In questo modo si risparmia molto tempo.

RiEdge® Flexible Corner e Stick Corner.

Per qualsiasi angolo e raggio di curvatura.



Fase 1: Misurare, tagliare, rivestire

I profili parasigoli e di finitura RiEdge® si tagliano nella lunghezza desiderata semplicemente con delle forbici da lattoniere. Per i tipi «Flexible Corner» e «Stick Corner» il supporto o il profilo viene rivestito con un sottile strato colla di gesso Rigips® «ProFin Mix» o «Rifino PLUS». A questo punto il parasigolo è pronto per la posa.



Fase 2: Posa del profilo e adattamento

La posa è particolarmente facile. I profili «Flexible Corner» sono muniti di una piegatura flessibile che si adatta a tutti i tipi di angolo. I profili «Stick Corner Arch» sono dotati di flange prepunzonate. Per questo è possibile eseguire senza problemi curvature interne ed esterne con raggi differenti.



Fase 3: Pressione del profili con rullo

Per angoli interni ed esterni, sono disponibili diversi rulli per la pressatura dei parasigoli. Essi permettono di generare una pressione sufficiente e regolare con il minimo dispendio di forza. I resti di stucco vengono spinti verso l'esterno e possono essere rimossi senza problemi.



Fase 4: Finitura

Dopo la presa del materiale utilizzato, gli spigoli ora protetti posso essere spatolati. A tale scopo si raccomanda lo stucco Rigips® «Rifino PLUS» o «ProFin Mix». Se necessario gli angoli e gli spigoli devono essere poi levigati. Siccome i profili coprono eventuali piccoli vuoti e irregolarità, non sono necessari priempimenti.

RiEdge® AquaBead 90° e AquaBead L-Trim. Posa su angoli in squadra senza stucco.

Fase 1: Misurare, tagliare, spruzzare con acqua

I profili paraspigolo «AquaBead 90°» e profili di finitura «AquaBead L-Trim» sono già rivestiti con una colla a base di amido. Dopo il taglio con le forbici si spruzza regolarmente l'acqua del rubinetto con il nebulizzatore. Per inumidire il profilo non devono essere in nessun caso utilizzate spugne o simili, perché altrimenti lo strato di colla verrebbe rimosso.



Fase 2: Posizionare i profili sugli spigoli

Dopo un breve tempo di reazione della colla (da 15 a 30 secondi) la lista è pronta per la posa. Se la prova del dito conferma che la colla fa dei fili (toccare con le dita e sollevare) è possibile posizionare il profilo nel centro dell'angolo a 90°. Se la colla dovesse essere di nuovo asciutta è necessario bagnarla nuovamente con il nebulizzatore. Per corridoi lunghi o pareti divisorie alte si consiglia di tracciare una linea di posa con la matita o la cordina.



Fase 3: Pressare con il rullo

Dopo aver verificato che la parte laterale sia stata posata piana, il profilo può essere pressato con le mani in modo regolare. Con il rullo per spigoli «90out» l'operazione è più semplice e sicura. Fino a quando la colla non ha fatto presa, il profilo «AquaBead 90°» può essere rimosso, spruzzato con acqua e posato nuovamente.




Fase 4: Finitura

Trascorsi ca. 20 minuti, i profili paraspigolo «AquaBead 90°» e profili di finitura «AquaBead L-Trim» sono pronti per essere spatolati. A questo scopo sono particolarmente adatti gli stucchi Rigips® «Rifino PLUS» o «ProFin Mix». Applicare lo stucco sul profilo e lasciare asciugare. Se necessario, la superficie può essere successivamente levigata.




Profili paraspigolo e di finitura RiEdge®.

Per ogni forma il prodotto adatto.

Tipo	Applicazioni	Proprietà	Unità
RiEdge® Flexible Corner 	Tutti i tipi di angoli interni ed esterni e di qualsiasi angolatura	- Adattamento perfetto a tutti gli angoli grazie all'elevata flessibilità del profilo - Le strisce più larghe coprono in modo accurato fessure e raccordi irregolari	Rotolo da 30 m ¹
RiEdge® Stick Corner L-Trim 	- Angoli in vista - Raccordi a telai di porte o di finestre - Giunti di movimento in pareti e solette	- Garantisce angoli a 90° assolutamente perfetti - Profilo estremamente piatto che riduce il consumo di materiale durante la lisciatura delle superfici - Le irregolarità in corrispondenza degli angoli vengono eliminate	Cartone per cantiere: 50 pezzi da 3 m ¹
RiEdge® Stick Corner Arch 	- Tutte le curvature concave - Curvature convesse a grande raggio	- Profili flessibili per l'adattamento ai diversi raggi di curvatura - Copertura di piccole irregolarità per la realizzazione di archi perfettamente curvi e lisci	Cartone per cantiere: 10 pezzi da 3 m ¹
RiEdge® AquaBead Flex PRO 	Tutti i tipi di angoli interni ed esterni e di qualsiasi angolatura	- Garantiert absolut scharfe Kanten in beliebiger Winkelstellung - Profilo estremamente piatto che riduce il consumo di materiale durante la lisciatura delle superfici - Piccole irregolarità in corrispondenza degli angoli vengono eliminate	Rotolo da 30 m ¹
RiEdge® AquaBead 90° 	Tutti gli angoli esterni a 90°	- Garantisce angoli a 90° assolutamente perfetti - Profilo estremamente piatto che riduce il consumo di materiale durante la lisciatura delle superfici - Piccole irregolarità in corrispondenza degli angoli vengono eliminate	Cartone per cantiere: 50 pezzi da 2.7 m ¹
RiEdge® AquaBead L-Trim 	- Angoli in vista - Raccordi a telai di porte o di finestre - Giunti di movimento in pareti e solette	- Garantisce angoli a 90° assolutamente perfetti - Profilo estremamente piatto che riduce il consumo di materiale durante la lisciatura delle superfici - Le irregolarità in corrispondenza degli angoli vengono eliminate	Cartone per cantiere: 50 pezzi da 3.05 m ¹

Attrezzi RiEdge®. Realizzare obiettivi in modo semplice e veloce.

Tipo	Applicazioni	Caratteristiche
90out Roller*) 	Angoli esterni di 90° con Flexible Corner, AquaBead 90° e curvature con Stick Corner Arch	• Posa istantanea ed esatta dei paraspigoli RiEdge® • I rulli conici si adattano perfettamente all'angolo e garantiscono la massima aderenza • La malta in eccesso viene schiacciata fuori, consumo di materiale minimo • Tutte le componenti sono di acciaio inossidabile
90ins Roller*) 	Angoli interni di 90° e angoli smussati con Flexible Corner e AquaBead Flex PRO	
1 side Roller*) 	Per tutti i tipi di angolo con Flexible Corner o AquaBead Flex PRO e per profili di finitura con Stick Corner L-Trim	
Hopper 	Contenitore a imbuto per la messa in opera diretta della malta sui profili paraspigolo RiEdge®	• Applicazione della malta in modo semplice con l'imbuto Hopper e proseguimento immediato dei lavori • Consumo di malta minimo (50-60 g/m¹ invece dei soliti 400-450 g/m¹)

*) disponibile anche con prolunga

Tipo/Unità d'imballaggio		Tipo/Unità d'imballaggio	
ProFin Mix 	Paletta: 44 secchi da 15 kg	Rifino PLUS 	Paletta: 40 sacchi di 25 kg

Costruzioni a secco. Naturalmente con Rigips.

Assortimento	Soluzioni Rigips per le rifiniture interne	Soluzioni gypsum4wood per la costruzione in legno
Alba® Sistemi di lastre in gesso massiccio	Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti - Pareti in gesso massiccio - Profili in metallo - Rivestimenti - Rivestimenti termoregolatori	Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti Rivestimenti termoregolatori per montanti in legno e metallo
	Rivestimenti per soffitti e mansarde - Profili in metallo e sospensioni - Rivestimenti per soffitti - Rivestimenti termoregolatori	Rivestimenti per soffitti e mansarde - Profili in metallo e sospensioni - Rivestimenti termoregolatori
	Colle e stucchi - Colle - Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato a base di gesso - Macchine, attrezzi e utensili	Colle e stucchi - Colle - Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato a base di gesso - Macchine, attrezzi e utensili
Rigips® Sistemi di lastre in gesso e in gessofibra	Pareti divisorie, contropareti, rivestimenti - Profili in metallo - Intonaci a secco e rivestimenti - Sistemi speciali per l'insonorizzazione, la protezione antincendio, la protezione da radiazioni e la protezione antieffrazione - Vetrare a incasso per pareti a secco	Pareti esterne e interne, contropareti, rivestimenti - Rivestimenti controventanti di pannelli in legno - Intonaci a secco e rivestimenti per sottostrutture in legno e metallo
	Rivestimenti per soffitti e mansarde - Profili in metallo e sospensioni - Rivestimenti per soffitti - Controsoffitti acustici	Rivestimenti per soffitti e mansarde - Profili in metallo e sospensioni - Rivestimenti per soffitti
	Pavimenti Massetti a secco	Pavimenti Massetti a secco
Rigips® Sistemi speciali e prefabbricazione	Colle e stucchi - Colle - Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato a base di gesso - Macchine, attrezzi e utensili	Colle e stucchi - Colle - Malte per giunti, stuccatura e intonaci monostrato a base di gesso - Macchine, attrezzi e utensili
	Strutture speciali - Sottostrutture e rivestimenti per pareti e soffitti di grande altezza e portata - Sistema spazio-in-spazio (indipendente)	
	Elementi prefabbricati - Cupole per soffitti - Parapetti e rivestimenti	

Il servizio assistenza Rigips include:

- Consulenza ■ Corsi di formazione e formazione continua
- Capitolati, preventivi, elenchi dei materiali
- Logistica ■ RiCycling®